



3-modulige Wartehalle O mit Werbevitrine und Infovitrine

Wartehalle O

Bei der Wartehalle System O handelt es sich um ein additives Wartehallensystem im Raster 1.512 mm.

Die Halle kann ein- und doppelseitig auskragend als freitragendes System, das ohne zusätzliche Stützen in der Seitenwand auskommt, ausgebildet werden.

Neben den bereits bekannten Varianten als einseitige Wartehalle mit verschiedenen Bautiefen bis 3.300 mm sind weitere

Varianten in polygoner Aufstellung entstanden, die praktisch die individuelle Anpassung an vorhandene örtliche Gegebenheiten erlauben.

Das maximale Stützenraster beträgt hier 6.000 mm bei einer maximalen Baubreite von 2.500 mm bei der einseitigen bzw. 5.000 mm bei der doppelseitigen Ausführung. Durch die minimierte Anzahl der Stützen ist diese Variante somit prädestiniert für den Einsatz an zentralen Omnibusbahnhöfen bzw. für den Einsatz als Fahrradabstellanlage.

Kurzbeschreibung:

Modular als 2-, 3- oder 4-Feld Halle (Raster ca. 1.512 mm)

Entwässerung über integrierte Dachrinne, standardmäßig mit Wasserabtritt über OKF oder optional mit Anschluss an bestehenden Kanal

Dacheindeckung in VSG klar, optional getönt bzw. mit weißer Folie kaschiert, optionale Dacheindeckung in Alu-Glattblech, spezialfarbeschichtet in RAL nach Wahl

Spezialfarbeschichtung in RAL-Tönen

Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar

Standard-Schneelast ($s_k = 0,93 \text{ kN/m}^2$) bis max. ($s_k = 1,4 \text{ kN/m}^2$)